



仕様

1. 製作範囲 : 一体製作最大寸法 L=2100
製作最小寸法 L=300
2. 材料
 - ・外枠 : (A6063S) アルミ押出型材
 - ・羽根 : (A6063S) アルミ押出型材
 - ・羽根補強 : (A6063S) アルミ押出型材
 - ・取付金具 : (SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板
3. 仕上
 - ・外枠 : 焼付塗装 (指定色)
 - ・羽根 : アルマイト仕上 (黒色)
 - ・羽根補強 : 焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
 - ・取付ビス : (M5 × 60)
 - ・取付金具

【注意事項】

- ・ ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっている事を確認後、ラインディフューザー本体を締付けて下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていないと、取付金具が十分固定できず、天井ボードと外枠の間に隙間ができる恐れがあります。
- ・ 取付ビスの点数は、L寸法により異なります。

注文先				殿
納入先				殿
名称	KLD-II			低騒音型ラインディフューザー
図番	KL-3287			作成日 2015.08.31
				尺度 1/3 (A3サイズ幅)
検図	2015.08.31	訂正	仕上げ変更	製図 南部
	2012.12.14		一体製作最大寸法変更	
	2006.02.28		外枠・中仕切・補強形状変更	
	2000.07.18		スポンジゴムパッキンの幅変更	

協立エアテック 株式会社