



**注意事項**

- フレームのダクト固定用角孔は、200<sup>W</sup>×200<sup>H</sup>以下のみでの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- 壁(天井)開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- 【 】は、枠幅25mm時を示します。(W>1020)
- ダクト縫付用ビス(φ4)は貴社にて御用意下さい。

**仕様**

1. 一体製作最大寸法：2000<sup>W</sup>×1500<sup>H</sup> 又は、1500<sup>W</sup>×2000<sup>H</sup>  
製作最小寸法：100<sup>W</sup>×100<sup>H</sup>
2. 材料
  - スリット：(A6063S) アルミ押出型材
  - フレーム：1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
  - スリット：焼付塗装(指定色)
4. 付属品
  - 取付ビス：(M5×35) 又は、【M5×20】

注文先	殿		
納入先	殿		
名称	GH-FR		スリット型リターングリル 取付フレーム付
図番	SG-6248		作成日 2015.08.31 尺度 1/3 (A3サイズ)
検図	重松	設計 木場	製図 南部

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2010.10.22	タップスクリュー削除
2009.09.01	フレームの材料表記変更
2008.01.16	枠幅25mm額縁高さ寸法訂正

協立エアテック 株式会社