



仕様

1. 一体製作最大寸法:  $2000^W \times 1220^H$  又は、 $1220^W \times 2000^H$   
製作最小寸法:  $140^W \times 100^H$  又は、 $100^W \times 140^H$
2. 材料
  - ・スリット: (A6063S) アルミ押出型材
  - ・シャッター: 1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
  - ・スリット: 焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
  - ・取付ビス: (M5×35) 又は、【M5×20】

注意事項

- ・シャッターのダクト固定用角孔は、 $200^W \times 200^H$ 以下のみでの標準加工となります。これを越えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- ・シャッターは対向形で、軸方向は短辺に平行です。(本図は、H辺平行です。)
- ・壁 (天井) 開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ・【 】は、桝幅25mm時を示します。(H>1020)
- ・ダクト縫付用ビス ( $\phi 4$ ) は貴社にて御用意下さい。

注文先	殿
納入先	殿
名称	GV-S スリット型リターングリル シャッター付
図番	SG-6258
作成日	2015.08.31
尺度	1/3 (A3サイズ)
検図	重松 設計 木場 製図 南部

2015.08.31	仕上げ変更
2010.10.22	タップスクリュー削除
2009.09.01	シャッターの材料表変更 及び仕上表記削除

協立エアテック 株式会社