



仕様

1. 一体製作最大寸法：2000<sup>W</sup>×1220<sup>H</sup> 又は、1220<sup>W</sup>×2000<sup>H</sup>  
 製作最小寸法：140<sup>W</sup>×100<sup>H</sup> 又は、100<sup>W</sup>×140<sup>H</sup>
2. 材料
  - ・スリット：(A6063S) アルミ押出型材
  - ・シャッター：1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
  - ・スリット：焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
  - ・取付ビス：(M5×35) 又は、【M5×20】

注意事項

- ・シャッターのダクト固定用角孔は、200<sup>W</sup>×200<sup>H</sup>以下のみの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- ・シャッターは対向形で、軸方向は短辺に平行です。(本図は、H辺平行です。)
- ・壁(天井)開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ・【】は、桝幅25mm時を示します。(W>1020)
- ・ダクト縫付用ビス(φ4)は貴社にて御用意下さい。

注文先	殿
納入先	殿
名称	スリット型リターングリル シャッター付
図番	SG-6267
作成日	2015.08.31
尺度	1/3 (A3サイズ)
検図	重松 設計 木場 製図 南部

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2010.10.22	タップスクリュー削除
2009.09.01	シャッターの材料表記変更 及び仕上表記削除

協立エアテック 株式会社