



- 【注意事項】**
- 標準フィルターは、サランネットフィルタです。別途御指示によりフィルドフィルタ (FS1710, PS150, PS300, PS400, PS600) の取付も可能です。
 - 長辺側 ≥ 700 は、フィルターガイド補強を設けます。(フィルター2分割)
 - 壁(天井)開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。

仕様

1. 一体製作最大寸法: $1200^W \times 600^H$ 又は、 $600^W \times 1200^H$
製作最小寸法: $200^W \times 200^H$
2. 材料
 - ・スリット: (A6063S) アルミ押出型材
 - ・フレーム: (SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板
 - ・フィルター: サランネットフィルタ
3. 仕上
 - ・スリット: 焼付塗装 (指定色)

4. 付属品
 - ・取付ビス: (M5x20)

- ・開閉用ツマミ (脱落防止ビス) は、長辺側 (正方形サイズはW側) となります。但し、一体製作最大寸法を超えると器具が分割となり、この分割されたサイズでの長辺側 (正方形サイズはW側) となります。ご注意下さい。
- ・開閉用ツマミ (脱落防止ビス) 点数はサイズにより異なります。
- ・正方形サイズでのフィルター交換の際はW側, H側に十分御注意下さい。
- ・ダクト縫付用ビス ($\phi 4$) は貴社にて御用意下さい。

注文先				殿
納入先				殿
名称	GV-FR-F		二重枠スリット フィルター付	
図番	SG-6532		作成日	2015.08.31
			尺度	1/5 (A3サイズ時)
検図	重松	設計	木場	製図
南部				
協立エアテック 株式会社				

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2011.07.11	分割時の注意事項追記