



仕様

1. 材料
- イ) 羽根 : (A6063S) アルミ押出型材
  - ロ) 外枠 : (A6063S) アルミ押出型材
  - ハ) チャンバー : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板
  - ニ) ヘルマウスネック (φ150) : (SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板
  - ヘルマウスネック (φ175以上) : (A1100P-0) 1.2t
  - ホ) 吊り金具 : (SGCC) 1.6t
  - ヘ) 補強 : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板
2. 仕上
- イ) 羽根 : アルマイト仕上 (黒色)
  - ロ) 外枠 : アルマイト仕上 (黒色)
  - ハ) ヘルマウスネック (φ175以上) : 黒色塗装
3. 付属品なし

型式	L	φD	H	E	F	θ
STL-II (40)	08	800	148	300	175	40°
	11	1100	173	350	200	35°
	14	1400	198	380	215	30°

- 【注意事項】
- 本製品は、吊り金具を逆向きにする事も可能です。変更手順に従って向きを変えて下さい。
  - 本製品は、落下防止金具を取付ける事が可能です。落下防止金具を取付ける際は、オーダー時Tバー形状を御指示下さい。
  - オーダー時、表に示すH寸法以上で御指示下さい。

訂正	
H11.01.27	ネック部材料訂正
H18.07.05	ネック高さ (F寸法) 追記
	外枠型材変更

注文先				殿
納入先				殿
名称	STL-II-BN	アーケライン ヘルマウスネック		
図番	SL-3584		作成日	H18.07.05
検図	上野	設計	重松	製図
				荒巻
<b>協立エアテック 株式会社</b>				