



【サイズ表】

No.	標準アネモサイズ								
	W	H	φD	A	B	C			
1	210	210	φ123	260	95	165			
2	210	350	φ123	260	95	165			
			φ148						
			φ173				285	105	180
3	230	230	φ198	310	120	190			
			φ123	260	95	165			
4	230	350	φ148				260	95	165
			φ173	285	105	180			
			φ198	310	120	190			

器具固定要領

- ①. 外コーンの溝に固定スプリングを入れる。
- ②. 矢印 ② の方向へ押し下げる。
- ③. 矢印 ③ の方向へ押しあて、Tバーに掛ける。

製作範囲

210^W×210^H~299^W×600^H

【注意事項】

- 製作範囲外は、御問合せ下さい。

仕様

1. 材料

- アネモ : (A6063S) アルミ押出型材
- チャンパー : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板
- ネック : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板

2. 仕上

- アネモ : 焼付塗装又は、アルマイト仕上

3. 付属品

- 固定スプリング : 2ヶ

訂正

2006.07.07	ネック高さ変更・サイズ表変更 H側断面図の追加
2009.10.08	落下防止ひもの追加

注文先				殿
納入先				殿
名称	STP-M-0	システムアネモ (小型) 横差込		
図番	SP-4632		作成日	2009.10.08
			尺度	1/3 (A3サイズ時)
検図	上野	設計	重松	製図
	木場			
協立エアテック 株式会社				