



**仕様**

1. 一体製作最大寸法： 1500<sup>W</sup>×1220<sup>H</sup>  
製作最小寸法： 100<sup>W</sup>× 100<sup>H</sup>
2. 材料
  - ユニバーサル： (A6063S) アルミ押出型材
  - フレーム： 0.6~1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
  - ユニバーサル： 焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
  - 取付ビス (M5×35)

**【注意事項】**

- 直接外気取入用として使用される場合、フレームの錆腐食が懸念されます。耐食仕様とされる場合、別途御指示下さい。
- フレームのダクト固定用角孔は、200<sup>W</sup>×200<sup>H</sup>以下のみでの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- H≥621は、羽根補強を設けます。(羽根分割)
- 壁(天井)開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ダクト縫付用ビス(φ4)は貴社にて御用意下さい。

|                     |            |                      |     |              |
|---------------------|------------|----------------------|-----|--------------|
| 注文先                 |            |                      |     | 殿            |
| 納入先                 |            |                      |     | 殿            |
| 名称                  | V-FR       | ユニバーサルグリル<br>取付フレーム付 |     |              |
| 図番                  | UG-1380    |                      | 作成日 | 2015.08.31   |
|                     |            |                      | 尺度  | 1/3 (A3サイズ時) |
| 検図                  | 重松         | 設計                   | 木場  | 製図           |
|                     | 2015.08.31 |                      |     | 仕上げ変更        |
|                     | 2010.09.03 |                      |     | タップスクリュー削除   |
|                     | 2010.08.05 |                      |     | フレームの材料表記変更  |
|                     |            |                      |     | 注意事項の追記      |
| <b>協立エアテック 株式会社</b> |            |                      |     |              |