



**仕様**

1. 一体製作最大寸法： 1500<sup>W</sup>×1220<sup>H</sup>  
製作最小寸法： 140<sup>W</sup>× 100<sup>H</sup> 又は、100<sup>W</sup>×140<sup>H</sup>
2. 材 料  
  - ユニバーサル： (A6063S) アルミ押出型材
  - シャッター： 0.6~1.0t 黑色鋼板
3. 仕 上  
  - ユニバーサル： 焼付塗装 (指定色)
4. 付属品  
  - 取付ビス (M5×35)

**【注意事項】**

- 直接外気取入用として使用される場合、シャッターの錆腐食が懸念されます。耐食仕様とされる場合、別途御指示下さい。
- シャッターのダクト固定用角孔は、200<sup>W</sup>×200<sup>H</sup>以下のみでの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- シャッターは対向形で、軸方向は短辺に平行です。(本図は、H辺平行です。)
- H≥621は、羽根補強を設けます。(羽根分割)
- 壁 (天井) 開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ダクト縫付用ビス (φ4) は貴社にて御用意下さい。

注文先				殿
納入先				殿
名 称	V-S	ユニバーサルグリル シャッター付		
図番	UG-1390		作成日	2015.08.31
			尺 度	1/3 (A3サイズ時)
検 図	重 松	設 計	木 場	製 図
				南 部

訂 正	
2015.08.31	仕上げ変更
2010.09.03	タップスクリュー削除
2010.08.05	シャッターの材料表記変更 及び仕上表記削除

協立エアテック 株式会社