



仕様

1. 一体製作最大寸法： 1220^W×1500^H
製作最小寸法： 100^W× 100^H
2. 材料
 - ユニバーサル： (A6063S) アルミ押出型材
 - フレーム： 0.6~1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
 - ユニバーサル： 焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
 - 取り付けビス (M5×35)

【注意事項】

- 直接外気取入用として使用される場合、フレームの錆腐食が懸念されます。耐食仕様とされる場合、別途御指示下さい。
- フレームのダクト固定用角孔は、200^W×200^H以下のみでの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- W≥621は、羽根補強を設けます。(羽根分割)
- 壁 (天井) 開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ダクト縫付用ビス (φ4) は貴社にて御用意下さい。

注文先				殿
納入先				殿
名称	H-FR		ユニバーサルグリル 取付フレーム付	
図番	UG-1410		作成日	2015.08.31
			尺度	1/3 (A3サイズ時)
検図	重松	設計	木場	製図
				南部

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2010.09.03	タップスクリュー削除
2010.08.05	フレームの材料表記変更
	注意事項の追記

協立エアテック 株式会社