



スポンジゴムパッキン (10×7t) ダクト縫付用ビス (φ4, 貴社施工)

【注意事項】

- 直接外気取入用として使用される場合、シャッターの錆腐食が懸念されます。耐食仕様とされる場合、別途御指示下さい。
- シャッターのダクト固定用角孔は、200^W×200^H以下のみでの標準加工となります。これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- シャッターは対向形で、軸方向は短辺に平行です。(本図は、H辺平行です。)
- W≥621は、羽根補強を設けます。(羽根分割)
- 壁(天井)開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- ダクト縫付用ビス(φ4)は貴社にて御用意下さい。

仕様

1. 一体製作最大寸法：1220^W×1500^H
製作最小寸法：140^W×100^H 又は、100^W×140^H
2. 材料
 - ユニバーサル：(A6063S) アルミ押出型材
 - シャッター：0.6~1.0t 黒色鋼板
3. 仕上
 - ユニバーサル：焼付塗装(指定色)
4. 付属品
 - 取付ビス(M5×35)

注文先				殿
納入先				殿
名称	H-S	ユニバーサルグリル シャッター付		
図番	UG-1420		作成日	2015.08.31
			尺度	1/3 (A3サイズ時)
検図	重松	設計	木場	製図
				南部

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2010.09.03	タップスクリュー削除
2010.08.05	シャッターの材料表記変更 及び仕上表記削除

協立エアテック 株式会社