


サイズ	W	羽根枚数
#1	30	0
#2	45	1
#3	63	2
#4	81	2
#5	99	3
#6	117	4
#8	135	5
#10	153	6
#12	171	7
#14	189	8
#16	207	8
#18	225	9
#20	243	10



取付金具 (付属品)

仕様

- 製作範囲： 一体製作最大寸法 L=2100
製作最小寸法 L=300
- 材料
 - 外枠：(A6063S) アルミ押出型材
 - 羽根：(A6063S) アルミ押出型材
 - 羽根補強：(A6063S) アルミ押出型材
 - 取付金具：(SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板
- 仕上
 - 外枠：焼付塗装 (指定色)
 - 羽根：焼付塗装 (指定色)
 - 羽根補強：焼付塗装 (指定色)
- 付属品
 - 取付ビス：(M5×100)
 - 取付金具

【注意事項】

- 本図は、#5を示します。
- 表記以外のサイズは、製作出来ません。
- ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっている事を確認後、スロットラインディフューザー本体を締付けて下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていないと、取付金具が十分固定できず、天井ボードと外枠の間に隙間ができる恐れがあります。
- 取付ビスの点数は、L寸法により異なります。

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2011.01.31	名称(形式)変更
2010.05.10	規格(サイズ・W寸法)変更
2007.09.11	外枠・羽根・羽根補強の型材変更

注文先	殿
納入先	殿
名称	NSL-0 スロットラインディフューザー
図番	SL-3445
作成日	2015.08.31
尺度	1/2 (A3サイズ時)
検図	重松 設計 木場 製図 南部

協立エアテック 株式会社