



【サイズ表】

No.	標準アネモサイズ					
	W	H	φD	A	B	C
1	210	210	φ123	260	95	165
2	210	350	φ123	260	95	165
			φ148			
			φ173			
3	230	230	φ198	310	120	190
			φ123	260	95	165
4	230	350	φ148			
			φ173	285	105	180
			φ198	310	120	190

器具固定要領

- ①. 外コーンの溝に固定スプリングを入れる。
- ②. 矢印 ② の方向へ押し下げる。
- ③. 矢印 ③ の方向へ押しあて、Tバーに掛ける。

製作範囲

210<sup>W</sup>×210<sup>H</sup>~299<sup>W</sup>×600<sup>H</sup>

【注意事項】

- ・製作範囲外は、御問合せ下さい。

仕様

1. 材料

- ・アネモ : (A6063S) アルミ押出型材
- ・チャンパー : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板
- ・ネック : (SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板

2. 仕上

- ・アネモ : 焼付塗装又は、アルマイト仕上

3. 付属品

- ・固定スプリング : 2ヶ

訂正

2006.07.07	ネック高さ変更・寸法表の変更 H側断面図の追加
2009.10.08	落下防止ひもの追加 中コーン型材変更

注文先	殿
納入先	殿
名称	STE-M-0 システムアネモ (小型) 横差込
図番	SE-4433
作成日	2009.10.08
尺度	1/3 (A3サイズ時)
検図	上野 設計 重松
製図	木場

協立エアテック 株式会社